

# MINIMAX, Porta DEKOR



Porta DEKOR 3/4 üveges, Fehér Dió



Porta DEKOR tele, Fehér Dió



tele



1/3 üveges



3/4 üveges



1/3 íves üveges



2/3 íves üveges



létra üveges



60-110

90-200

## SZÍNEK

## Standard Festék ★★★★★



Fehér

## MINIMAX Portadekor Fólia ★★★★★

Bavaria  
Bükk

Cseresznye

## Portadekor Fólia ★★★★★



Fehér

Szürke  
Euroinvest

Dió



Wenge

Fehér  
DióDió  
Verona 2Dió  
Verona 3\*

Tölgy

\* raktárkészlet erejéig

## Portasynchro 3D Fólia ★★★★★



Akácmező

Ezüst  
AkácSkarlátvörös  
TölgySötét  
TölgyFehér  
WengeNorvég  
Fenyő

## Portaperfect 3D Fólia ★★★★★

Havanna  
TölgyKaliforniai  
TölgyMalibu  
TölgySkandináv  
TölgyKlasszikus  
TölgySzibériai  
TölgyDéli  
Tölgy

## AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapbetét stabilizáló papírrácsbetét vagy furatolt faforgácslemez. Az ajtólap HDF lemezzel van borítva.

## GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab pántfelső standardban, de PRIME pánt is kérhető (felárért)
- Három darab pántfelső „100”-as, „110”-es méretű ajtólapban
- Zár: síma kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Üveg minta: „csincilla” vagy matt üveg felárért
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz)

## AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok (a MINIMAX és Porta DEKOR ajtólapokhoz):

- Porta SYSTEM Portadekor felületben 154 old.
- MINIMAX Portadekor felületben 152 old.

Ajánlott falc nélküli tokok (csak a Porta DEKOR ajtólapokhoz):

- Porta SYSTEM ELEGANCE 156 old.
- LEVEL 158 old.

## MEGJEGYZÉS

- ÉMÉ Építőipari Műszaki Engedély A-729/2009.
- **A MINIMAX ajtó csak falcos változatban.**
- Az ajtólapokat lehet festetlen változatban is rendelni, a MINIMAX fehér lap árában.
- **A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard „110”-es méretnél csak furatolt faforgács betéttel rendezhető.**
- **Az üveg mérete ugyanakkora, mint a „100”-as méretnél. Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.**
- A „30”, „40”, „50” méretű passzív ajtólap (pótajtólap) csak tele változatban rendelhető. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- **A „80” és „90” méretek beruházási szabványban (átjáró méret 800, 900 mm) standardként rendelhető – felár nélkül.**
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.

## TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as, „110”-es méret
- furatos faforgácsbetét
- szellőző rács, lyuksor vagy alsó kivágá
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME új zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- harmadik pánt 3D (felár a tok árában)
- mágneszár
- maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítés
- kör alakú üvegezés rozsdamentes acélból
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- pántsapka (szett/db)
- matt üveg – kis üveges, kis íves üveges
- matt üveg – nagy üveges
- matt üveg – 2/3 íves üveges
- matt üveg – létra üveges
- kilincs rozettával

(180 old)



„csincilla” üveg



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét