

# Porta SYSTEM

## Állítható ajtótok 60 mm-es és 80 mm-es takaróléccel

Könnyen összeszerelhető, állítható Porta SYSTEM tok, mely készletet alkot minden típusú beltéri ajtólapal.

A Retro modul lehetővé teszi egy egyedi és teljesen új ajtótypus létrehozását.

### SZÍNEK

Portadekor  
Portasynchro 3D  
Portakortex  
Super Matt

★★★

Portadur  
PVC  
Standard Természetes furnér  
Szatén Természetes furnér  
Select Természetes furnér  
Akril UV festék

★★★★

Portaperfect 3D  
CPL HQ

★★★★★

### AJTÓ TOK PROFIL



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM  
+ Toktoldó\*



Porta SYSTEM  
+ RETRO modul

### AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY



minimum



maximum



maximum  
ajtótök szélesebb tollal  
**lehetőség feléért**

### TOKTOLDÓ TARTOMÁNY




alap verzió



toktoldóval (80, 160 mm)

**5** ÉV  
GARANCIA



## FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

<b>A</b>	75 ÷ 95 mm
<b>B, C</b>	95 ÷ 115 mm 120 ÷ 140 mm
<b>D, E</b>	140 ÷ 160 mm 160 ÷ 180 mm
<b>F, G, H</b>	180 ÷ 200 mm 200 ÷ 220 mm 220 ÷ 240 mm
<b>I, J, K</b>	240 ÷ 260 mm 260 ÷ 280 mm 280 ÷ 300 mm

## AJTÓTOK SZERKEZETE

### Ajtótók elemei:

- tömör faforgácsból készült, egy vízszintes és két függőleges tokrészt,
- megfelelő vasalattal és kiegészítővel
- takarólécek (60, 80 mm).

Az ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

A Porta SYSTEM ajtó tok a Porta GRANDE ajtólaphoz, alapfóliával van borítva és készre van festve UV-száritott RAL zománcal.

## GYÁRI TARTOZÉKOK – A TOK ÁRÁBAN

### Szintetikus felülettel:

- Két darab pántfelső standardként vagy PRIME pánt felárért
- Három darab pántalsó a „100” méretű tokban és mindegyik méretben a Portadur felületű tokokhoz

### Természetes furnér:

- Két darab „PRIME” pánt
- Három darab „PRIME” pánt a „90” és „100” méretben és minden méretben az impregnált természetes furnér tokoknál
- Gumitömítés

## AJTÓTOK MÉRETEK, lsd 192 old, Táblázat 1

Falvastagsági tartomány (A-K) a következő méretekben: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” és „120” ÷ „200” és egyszárnyú „60” ÷ „90” oldalpanellel „40”<sup>1</sup>.

### Falvastagsági tartomány

A – 75-95, B – 95-115, C – 120-140, D – 140-160, E – 160-180, F – 180-200, G – 200-220, H – 220-240, I – 240-260, J – 260-280, K – 180-300

## MEGJEGYZÉS

- Műszaki Engedély AT-15-5664/2012, ITB. Varsó.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (például tapétázottan) és padlónál (például parkettázva) kell beszerelni.
- A tokokat átjáró tokként is lehet rendelni (pánt, zár és gumitömítés nélkül)
- A RETRO modul nem rendelhető CPL HQ lamináttal

## TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) (OPTIONS)

- Megerősítés ajtócsukóhoz
- természetes furnér Fehér Tölgy (RAL 9016)
- PRIME pánt

<sup>1</sup> Természetes furnéros tokoknál rendelhető