

AGÁT

beltéri bejárati ajtók 32 dB

OPÁL

betörésbiztos ajtók RC 2, 32 dB

08



AGÁT tele modell, Homok Bükk színben fém tokkal

Betörésbiztos RC 2 (Opál)
Hanggátlás, $R_w=32$ dB

TOP
KOLLEKCIÓK

Elérhető modellek lsd 150 old.

A szett tartalma:

- ajtólap
- ajtótok
- fém küszöb

OPÁL AJTÓ


Az OPÁL ajtók az európai ENV szabvány (PN EN 1627:2012) szerinti RC 2 betörésvédelmi osztállyal és $R_w=32$ dB (32-36 dB) hanggátlással rendelkeznek, amennyiben azok PORTA speciális fém ajtótokkal, rozsdamentes acél küszöbvel és 2. ENV osztályú kiegészítővel (kilincs, címke, biztonsági zár) valamint cilinderrel - ami legalább 4. osztályú betörésbiztos - vannak felszerelve.

AGÁT AJTÓ


A megerősített AGÁT ajtó 2. osztályú betörésbiztos zárral van felszerelve. és $R_w=32$ dB (32-36 dB). hangszigetelésű.



AGÁT Tele modell, Homok Bükk, fém tokkal




Új, szabadalmaztatott hárompontos zár - AGÁT



kiemelésgátló csap - AGÁT, OPÁL



Négy pontos szalagzár euro profilú cilinderbetéthez - OPÁL



állítható zárfogadó a fém toknál (opcionális)

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon a LETÖLTÉSEK alatt: www.porta.com.pl



RC 2

Rw 32dB
D_n30

PROJEKT



osztály 3



80 - 100



40-41 mm



SZÍNEK

Portasynchro 3D



Select Természetes Furnér

Természetes Tölgy Furnér, Kóris, Dió

Természetes Tölgy Furnér Szatén



Portaperfect 3D

Portalamino

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax



Szín mintákat lsd 260 – 267.

FIGYELEM! Minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kóris és Dió).

FIGYELEM! A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.



Az OPÁL ajtók beszerelése - lásd a videót
www.porta.com.pl/dm/montazOPAL.wm

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

KÖSZÖNHETŐEN AZ ALUMÍNIUM LAPRÉTEGNEK AZ AJTÓ KIVÉTELESEN ELLENÁLL A HASZNÁLATI, HŐMÉRSÉKLETI ÉS PÁRATARTALMI KÜLÖNBBSÉGEKNEK, MELYEK GYAKORRIAK A KÖZÖS TERÜLETEKEN.



Az ajtószett árának kiszámítása:

lap + tok + küszöb + kémlélőnyílás (választható opció).

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete laminált fenyőfából készül és az ajtólap külön megerősített. Az ajtólap, mindkét oldalon, egy réteg alumíniumból és HDF lapból áll. Az ajtólapok ezüst berakással vannak kiegészítve. A természetes furnér felületű ajtólap be van vonva matt lakkal. A CPL vagy Gladstone/Halifax felületű ajtók éle ABS szalaggal van befedve.

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI (AGÁT)

- Egy vagy két biztonsági zár, cilinderbetéthez.
- Három darab pánt.
- Ajtótök rozsdamentes küszöbvel (90 mm) felszerelve.
- Három darab kiemelésgátló csap.

EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI (OPÁL)

- Négy pontos szalagzár két cilinderbetéthez.
- Három darab kiemelésgátló csap.
- Fém ajtótok rozsdamentes küszöbvel (90 mm) felszerelve.

AJTÓTÖK

- 105 mm-es acél saroktok. Kétoldalúan galvanizált 1,2 mm (AGÁT) vagy 1,5 mm (OPÁL) vastag.
- Felszerelve: három darab pánt, körbefutó gumitömítés, hat darab szerelő dübel (csak OPÁL).
- PROJEKT BIS, PROJEKT PRÉMIUM tok (ldd 222 old.).

MÉGJEGYZÉS

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0096 1 verzió.
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.
- Hangszigetelési osztály Rw = 32 dB (tartomány 32 ÷ 36 dB).
- Az AGÁT vagy OPÁL fém tokkal való megrendelése esetén a küszöb az ajtótok része.
- **Rendelhető szabvány méret: PN, CSN, DIN.**

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)
- tok: poliészter festék - II CSOPORT
- tok: poliészter festék - III CSOPORT
- tok: CPL 0,2 mm – II CSOPORT
- Fém tok profilja a PROJEKT BIS takaróléchez
- Fém tok profilja a PROJEKT PRÉMIUM takaróléchez
- Fém tok bővítése 106 mm- 150 mm között
- Fém tok bővítése 151 mm- 270 mm között
- Fém tok bővítése 271 mm- 390 mm között
- állítható fém zárfogadó
- „100”-as méret
- ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőleges ereszettel
- ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II
- ajtólap: Szatén Természetes furnér Fehér Tölgy
- ajtólap: Szatén Természetes furnér Tölgy (a többi szín)
- ajtólap: Select Természetes furnér Fekete
- ajtólap: Természetes furnér Dió
- ajtólap: vegyes elrendezésű modell Select Természetes furnér
- ajtólap: vegyes elrendezésű modell Természetes furnér Tölgy, Kóris, Dió
- optikai kitekintő
- cilinderbetét
- yale zárok
- beépítési dübel (AGÁT tokhoz - 6 db)
- ajtócsukóra való megerősítés, fémtok
- ajtócsukóra való megerősítés, ajtólap
- kilincs rozettával

(ldd 236 old.)