

# ENTRO, ENTRO TOP

08

**TOP**  
KOLLEKCIÓK



ENTRO, Tele, Antracit HPL/CPL és Sötét Beton

Megfizethető biztonság, egyszerű forma-tervezéssel, magas szintű minőséggel, szolid felépítéssel és elérhető árakkal: ezekben áll az ENTRO ajtólapok vonzereje mind ügyfelek, mind építésszek számára.


- A szett tartalma:
- ajtólap
- ajtótok
- kilincs
- cilindretét
- fém küszöb



ENTRO, tele, Sötét Beton, Tok - Fekete



Új, szabadalmaztatott hárompontos zár - ENTRO, ENTRO TOP



sarokrész - NAGY fém saroktok




küszöb - ENTRO, ENTRO TOP



kiemelőgátló csap - ENTRO TOP



sarokrész - NAGY fém saroktok fordított profillal



80-100

## SZÍNEK

### CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

csoport I	Fehér	Szürke Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Fehér Dió	Tölgy Milano 1
	Dió Modena 1	Tölgy Milano 4	Tölgy Milano 5	Természetes Tölgy	
csoport II	Sötét Struktúrált	Fekete	Természetes Híkora	Világos Beton	Sötét Beton

### Portalamino ★★★★★☆


Ezüst Tölgy	Hamilton Tölgy
-------------	----------------

#### AJÁNLATUNK:

A KÜLSŐ ÉS BELSŐ HELYSÉGEK NAGY HŐMÉRSÉKLET KÜLÖNBΣÉGE ESETÉN AZ AGÁT / OPÁL AJTÓK HASZNÁLATÁT AJÁNLJUK.



furatolt faforgácsbetét



sarokrész - NAGY fém saroktok

## TECHNIKAI PARAMÉTEREK

### AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőfa furatolt faforgács betéttel. A keret és a betét mindkét oldalon HDF lemezzel borítva. Az ajtólap felülete 0,2 mm CPL laminát (tele felületű).

### EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI (ENTRO)

- Egy vagy két zár cilinderbetéhez
- Három pánt
- Ezüst optikai kitekintő
- Rozsdamentes küszöb
- Kilincs
- Cilinderbetét.

### EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI (ENTRO TOP)

- Egy vagy két zár cilinderbetéhez
- Három pánt
- Ezüst optikai kitekintő
- Rozsdamentes küszöb
- Kilincs
- Cilinderbetét

### AJTÓTOK

- Fém tok, 100 mm profil; mindkét oldalán 1,2 mm vastag galvanizált acél (AGAT). Három pánttal, gumitömítéssel szerelve. Alapozó porfestékkel lakkozva: „Fehér”, „Szürke”, „Barna”, „Kré”, Antracit CPL/HPL, „Struktúrált Antracit”
- A tok két változatban rendelhető:
  - padlóbeállítás nélkül “0”
  - 30 mm-es padlóbeállással
- ENTRO TOP tok (kétoldalúan galvanizált 1,2 mm). Magába foglalja: három pánt, gumitömítés, passzív csavarok marása, fém szegély az ajtó külső részén.
- PROJEKT BIS tok.

### MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Ertekeles 115 / 2022.04.29. / Nemzeti Műszaki Ertekeles 116 / 2022.04.29.
- **Rendelhető szabvány méret: PN, CSN.**

### TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- kilincs rozettával
- felső zártakaró
- cilinderbetét
- 6 db dübel az AGÁT tokba
- tok bővítése 101 mm - ről 390 mm-re