

# KVARC

betörésbiztos ajtók, RC2 osztály (III. típus), EI 30, 32 dB

08

TOP  
KOLLEKCIÓK



KVARC INTARZIA 6, Fehér, fémtokkal

Betörésbiztos RC 2 osztály (III. típus)  
Hanggátlás  $R_w=34$  dB\*  
Tűzgátlás EI 30  
Füstgátló

Elérhető modellek lsd 150 old.



KVARC INTARZIA 6, Fehér, fémtokkal

A szett tartalma:

- ajtólap
- ajtótok
- fém küszöb

## KVARC AJTÓK

A DT-K32 (KVARC III típus) ajtók, amelyek fel vannak szerelve szalagzárral és kiemelésgátló csapokkal:

A következő tulajdonságokkal:

- RC 2 osztály. PN EN 1627:2012
- hangszigetelés  $R_w=32$  dB (32-36 dB)
- tűzállóság EI 30
- füstgátlás

A DT-PP-DY / M (KVARC I és II típusú) ajtók, amelyek fel vannak szerelve egy vagy két zárral:

- hangszigetelés  $R_w = 32$  dB (32-36 dB)
- tűzállóság EI 30
- füstgátlás



négy pontos szalagzár két cylinderbetéthez – KVARC III



kiemelés gátló csapok – KVARC III



megerősített, három részes pánt

\* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon a LETÖLTÉSEK alatt: [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## SZÍNEK

Portasynchro 3D



Select Természetes Furnér

Természetes Furnér Tölgy, Kóris, Dió

Természetes Furnér Tölgy Szatén



Portaperfect 3D

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax



**FIGYELEM!** Minden furnéros felület rendelhető függőleges vagy vízszintes mintázattal (az ajtólapra vonatkozik) (kivéve a Term. Furn. Kóris és Dió).

**FIGYELEM!** A bejárati ajtók esetében CPL laminátot vagy Gladstone/Halifax ajánlunk, főként a középületeken való felhasználáshoz.

Szín mintákat lsd 260 – 267.

### FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

KÖSZÖNHETŐEN AZ ALUMÍNIUM LAPRÉTEGNEK A KVARC AJTÓ KIVÉTELESEN ELLENÁLLÓ A HASZNÁLATI, HŐMÉRSÉKLETI ÉS PÁRATARTALMI KÜLÖNBBSÉGEKNEK, MELYEK GYAKORIAK A KÖZÖS TERÜLETEKEN.



## TECHNIKAI PARAMÉTEREK

### AJTÓLAP SZERKEZETE

A lap többrétegű felépítése több mint 30 perces tűzvédelmet biztosít és  $R_w=34$  dB\* hangszigetelést. A lap megtervezésében használt alumínium laprétegnek köszönhetően az ajtók rendkívül ellenállóak a működési körülmények negatív hatásaira, pl. a lépcsőház esetén. A HQ CPL Gladstone/Halifax felület esetén az ajtólap függőleges éle ABS szalaggal van befedve.

### EGY KOMPLETT SZETT RÉSZEI

- Bevésőzár négyszögletes retesszel kialakítva cilinderbetéthez (KVARC I. típus).
- Két bevésőzár négyszögletes retesszel kialakítva cilinderbetéthez (KVARC II. típus).
- Négy pontos szalagzár két cilinderbetéthez és három kiemelés gátló csap (KVARC III. típus).
- Három darab megerősített, ezüstszínű pánt.
- Hőre táguló tömítés az ajtólap falcba elhelyezve.
- Ajtótok rozsdamentes küszöbvel (90 mm) felszerelve.

### AJTÓTOK

- 105 mm-es acél saroktok. 1,5 mm vastag, két oldalon horganyzott acéllemez. Felszerelve: három darab pánt, körbefutó tűzgátló gumitömítés, rozsdamentes küszöb (90 mm) és megerősítés ajtócsukóhoz. Zárfogadó a Kvarc I-1 zárhoz, Kvarc II - 2 zárhoz, Kvarc III - szalagzárhoz. 6 beépítési dűbellel és lyukakkal a kiemelésgátló csapokhoz.
- PROJEKT BIS, PROJEKT PRÉMIUM tok (ld 222 old).

### MEGJEGYZÉS

- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2017/0007 1 verzió.
- Megfelelősegi Tanúsítvány 020-UWB-0567/W.
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.
- A törvények betartása érdekében, az épületek szigeteltségével kapcsolatban, a tűz és /vagy füstgátló ajtóknál, ajtócsukót kell használni.

- A tűzgátló ajtókat rozettás kilincssel kell felszerelni
  - Ha ön más kiegészítőket használ, mint amit a PORTA ajánl, győződjön meg róla, hogy azok a garancia füzet követelményei szerint megfeleljenek.
  - Hangszigetelési osztály  $R_w = 32$  dB (tartomány 32 ÷ 36 dB).
  - A lapok és tokok elő vannak készítve ajtócsukóra való megerősítésre.
- Rendelhető szabvány méret: PN.**

### TOVÁBBI KÖLTSÉG (OPCIONÁLIS FELÁR)

- intarzia a szintetikus felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)
- intarzia a furnéros felületeken (1 oldalon vagy mindkét oldalon, 2 x áron)
- tok: poliészter festék - II CSOPORT
- tok: poliészter festék - III CSOPORT
- Fém tok profilja a PROJEKT BIS takaróléchez
- Fém tok profilja a PROJEKT PRÉMIUM takaróléchez
- Fém tok bővítése 106 mm- 150 mm között
- Fém tok bővítése 151 mm- 270 mm között
- Fém tok bővítése 271 mm- 390 mm között
- „100”-as méret
- ajtólap: Gladstone/Halifax színek függőleges ereszettel
- ajtólap: CPL 0,2 mm és 0,7 mm színek – CSOPORT II
- ajtólap: Szatén Természetes furnér Fehér Tölgy
- ajtólap: Szatén Természetes furnér Tölgy (a többi szín)
- ajtólap: Select Természetes furnér Fekete
- ajtólap: Természetes furnér Dió
- ajtólap: vegyes elrendezésű modell Select Természetes furnér
- ajtólap: vegyes elrendezésű modell Természetes furnér Tölgy, Kóris, Dió
- optikai kitekintő
- kilincs rozettával

(ld 236 old.)