

PORTA DESIRE UV

02



PORTA DESIRE 4, magasság „220”, Fehér, AZALIA fekete kilincs

FIGYELMŰKBE AJÁNLJUK

UV Akril festék nagyon magas ellenállással:
 - szennyeződés (kávé, alkohol, zsír)
 - kopás,
 - karcok,
 - behatások ellen.
Színstabilitási garancia több évre.
Javasoljuk, hogy az ajtó tokja is UV akril festett felületű legyen.

UV
 MAGAS
 ELLENÁLLÁS



PORTA DESIRE 3, Fehér ajtó fekete intarziával ELEGANT fekete kilincs



modell 1



modell 2



modell 3
 fekete intarzia



modell 4
 fekete intarzia



modell 3
 ezüst intarzia



modell 4
 ezüst intarzia

SZÍNEK

Akril UV Festék ★★★★★☆



mart modell 2



Fekete intarzia, 3 modell.



Arany intarzia, 3 modell.



furatos faforgácsbetét

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap kerete enyvezett fenyőből készül, furatolt forgácslap betétes. Az ajtólap teljes felülete HDF lemezzel van borítva. **Az UV festési technológiának köszönhetően a felülete selymesen sima.** A 3 és 4 modell (megállapodás szerint) ezüst vagy fekete színű alumínium intarziával készül.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Falcos ajtó: két vagy három darab, standard vagy PRIME ajtópánt; falc nélküli: két darab 3D ajtópánt
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- PORTA SYSTEM ajtótokok Akрил UV festék 204 old.
- MINIMAX ajtótokok Akрил UV festék 202 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE ajtótokok Akрил UV festék 206 old.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 fok - Akрил UV festék 206 old.
- LEVEL ajtótokok Akрил UV festék 210 old.

Ajánlott fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falccal – UV Akрил festék 208 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02 / 383-2019, CTPC Bukarest.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni
- A „100”-as szélességhez szükséges egy harmadik ajtópánt.
- PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva.
- **„220” magasság: betét – furatolt faforgácsbetét; három darab standard pánt.**
- Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret
- szellőző alsó kivágás
- arany 3D pánt (felárként az ajtótok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst, fehér, fekete, arany (felárként az ajtótok árához adva)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtókhöz
- mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
- az ajtólap magassága „220”
- furatolt faforgács betét helyett tele faforgácsbetét („200” magasság)
- fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtótokhoz
- fekete zár és fekete pántok
- FORDÍTOTT FALC – ajtólaphoz felárért
- fordított falc - harmadik 3D pánt, ezüst, fehér vagy fekete színben felárként az ajtótok árához adva
- kilincs rozettával

(Lsd 228 old.)