

# PORTA GRANDDECO

04



PORTA GRANDDECO 3.1, Norvég Fenyő



PORTA GRANDDECO 3.1, Norvég Fenyő



modell 1.1



modell 1.2



modell 2.1



modell 2.3



modell 3.1




modell 3.2




modell 5.2



modell 6.2

Nézzé meg a kollekcio többi modelljét is weboldalunkon: [www.portadoors.hu](http://www.portadoors.hu) 



## SZÍNEK

### Portadekor Fólia ★★★★★



### Portasynchro 3D Fólia ★★★★★



matt üveg  
PORTA GRANDDECO 3.2



dekoratív keret  
PORTA GRANDDECO 3.1



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

## TECHNIKAI PARAMÉTEREK

### AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólap betétje papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatolt faforgács betét - 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1 modelleknél (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított.

### GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Falcos ajtó: két vagy három darab, standard vagy PRIME ajtópánt; falc nélküli: két darab 3D ajtópánt
- Zár: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- PORTA Granddeco: edzett matt üveg vagy csincsilla üveg
- Kerek kagylókilincs (tolóajtóhoz).

### AJTÓTOK

#### Ajánlott falcos tokok:

- PORTA SYSTEM 204 old.
- MINIMAX 202 old.
- FÉM 216-221 old.

#### Ajánlott falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 206 old.
- LEVEL 210 old.

### MEGJEGYZÉSEK

- Nemzeti Műszaki Értékelés 115 / 2022.04.29. / Nemzeti Műszaki Értékelés 116 / 2022.04.29.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók. A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Az ajtócsukóra való megerősítésnél a harmadik pánt ajánlott
- A rövidítésre való előkészítést faforgácsbetét esetén a standard ár tartalmazza.

- A „110” méret csak furatolt faforgácsbetéttel rendelhető. Az üvegezés mérete ugyanaz a „100” méretnél
- A „100”-as szélességhez szükséges egy harmadik ajtópánt.
- PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN

### TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as és „110” méret
- Twist - furatos faforgácsbetét vagy tele faforgácsbetét
- Granddeco - tele faforgácsbetét (üveges ajtók)
- szellőző rács, lyuksor vagy alsó kivágás
- PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)
- PRIME zár fényes felülettel (ezüst vagy arany)
- arany 3D pánt (felárként az ajtótok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst, fehér, fekete, arany (felárként az ajtótok árához adva)
- harmadik 3D pánt - arany (felárként az ajtótok árához adva)
- mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
- fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtótokhoz
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm)
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- pántsapka standard ajtópánthoz (lisd 239 old.)
- fordított üveg, felár nélkül
- automata küszöb
- kilincs rozettával (lisd 228 old.)