

PORTA GRANDE UV

02



PORTA GRANDE A.0, Szürke, PORTA SYSTEM tok fordított falccal, takaróléccel, AZALIA fekete kilincs

AJÁNLATUNK

A PORTA GRANDE kollekciónak vázszerkezete az új UV-lakk technológiával kombinálva garancia a hosszú távú tartósságra.

FIGYELMŰKBE AJÁNLJUK

UV Akril festék nagyon magas ellenállással:
 - szennyeződés (kávé, alkohol, zsír)
 - kopás,
 - karcok, karcolások,
 - behatások ellen.
Színstabilitási garancia több évre.
Javasoljuk, hogy az ajtó tokja is UV akril festett felületű legyen.

UV
 MAGAS
 ELLENÁLLÁS



PORTA GRANDE A.0, Szürke, RUMBA fekete kilincs



modell G.0



modell G.4



modell A.0



modell A.1



modell A.1
 tükörrel



modell C.0



modell B.0



modell B.1



modell B.3




modell D.0

Nézzé meg a kollekción többi modelljét is weboldalunkon: www.portadoors.hu



SZÍNEK

Akril UV Festék ★★★★★☆



DEKORATÍV LÉC SZÍNEK

Solid Tölgy ★★★★★☆



Természetes furnér Tölgy ★★★★★☆



Portaperfect 3D Fólia ★★★★★☆



Csiszolt alumínium



a G.4 modell üvegezése,
az ajtólap felületéhez képest
süllyesztett



tele panel



F0 - Tömör tölgyből készült
dekoratív lemez,
szintben az ajtólap felületével,
vízszintes eresztes



G0 modell - Dekoratív lemez
(Portaperfect fólia vagy Természetes
Tölgy furnér), az ajtólap felületéhez
viszonyítva süllyesztve. Független
erezettel opcionális - felár ellenében.



G0 modell - dekoratív lemez
(szálcsiszolt alumínium) az ajtólap
felületéhez viszonyítva süllyesztve.
Független ereszettel
opcionális - felár ellenében.



keret és panel szerkezet
MDF

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtó sima felülete az UV festési technológiának köszönhető.

A.1 modell tükörrel is rendelhető egy vagy két oldalra. Egy oldalra rendelt tükör esetén a másik oldalon egy tele panel van. Lehetőség van olyan tömör tölgyből készült dekoratív lécek kiválasztására, amelyek síkban vannak az ajtólap felületével (F modell). A másik lehetőség, hogy a lécszintetikus, természetes furnér vagy szálcsiszolt alumínium felületű, amelyek a felülethez viszonyítva süllyesztettek (G modell).

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Falcos ajtó: két vagy három darab, standard vagy PRIME ajtópánt; falc nélküli: két darab 3D ajtópánt
- Zár ezüst vagy arany fényes felülettel: sima kulcsos, wc-záras vagy biztonsági záras
- Edzett matt üveg
- Kagylókilincs (tolóajtóhoz)
- Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- PORTA SYSTEM ajtótok Akрил UV festék 204 old.
- MINIMAX ajtótok Akрил UV festék 202 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE ajtótok Akрил UV festék 206 old.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 fok - Akрил UV festék 206 old.
- LEVEL ajtótok Akрил UV festék 210 old.

Ajánlott fordított falc tok:

- PORTA SYSTEM fordított falc - UV Akрил festék 208 old.

MEGJEGYZÉSEK

- PN EN 14351-2: 2018-12 szabvány.
- Kétszárnyú ajtóknál az ajtólap méretek tetszőlegesen párosíthatók.
- A „100”-as szélességhez szükséges egy harmadik ajtópánt.
- PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágneszárral felszerelni.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- dekoratív lécszál - Portaperfect felület (modell G)
- dekoratív lécszál - szálcsiszolt alumínium (modell G)
- dekoratív lécszál - természetes furnér (modell G)
- „100”-as méret
- szellőző alsó kivágás
- arany 3D pánt (felárként az ajtótok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst, fehér, fekete, arany (felárként az ajtótok árához adva)
- mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
- fekete zár és fekete pántok
- fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtótokhoz
- tükör egy oldalon
- tükör mindkét oldalon
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylókilincs tolóajtóhoz
- FORDÍTOTT FALC – ajtótokhoz felárért
- fordított falc - harmadik 3D pánt, ezüst, fehér vagy fekete színben felárként az ajtótok árához adva
- kilincs rozettával

(Lsd 228 old.)