

PORTA RESIST

04



PORTA RESIST 1.1, Természetes Halifax, ELEGANT fekete kilincs

Bizonyos, furatos fagorgácsbetéttel ellátott, modellek a III. mechanikai osztályba tartoznak.

FIGYELEM

A rendelkezésre álló „Beruházási csomag” három részes pántot és egy magas minőségű zárat foglal magába (opcionális, feláron). A teljes szett egy ajtólapból és egy ehhez tartozó ajtótokból áll.

TOP
KOLLEKCIÓK



PORTA RESIST 7.1, Természetes Halifax, SIMPLE ezüst kilincs

függőleges ereszettel:



modell 1.1



modell 1.2



modell 1.3



modell 1.4

vízszintes ereszettel:



modell 7.1



modell 7.2



modell 7.3



modell 7.4

függőleges és vízszintes ereszettel:



modell B.1*



modell E.1*



modell H.1*

függőleges ereszettel:



modell 4.A
fekete üveggel is
rendelhető





modell 4.B

* az intarzia iránya megegyezik a felület ereszével

SZÍNEK

Gladstone / Halifax ★★★★★




 Egyedi modellek is rendelhetők a PORTA KONTRAKT on keresztül, lsd. 270.

INNOVATÍV TERMÉK A PIACON



A Gladstone / Halifax jellemzője a hiteles megjelenés, szerkezete és felülete a valódi nyers fára hasonlít.

A PORTA RESIST FELHASZNÁLÁSI PÉLDÁI:


- Irodák
- Szállodák és panziók
- Középületek
- Irodaépületek



A Gladstone / Halifax textúrája kihangsúlyozza a fa természetes szépségét



fekete intarziával,
ezüst színben is rendelhető



üveges - modell 4.A
fekete üveggel is választható - opció



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

FIGYELMŰKBE AJÁNLJUK!

A többrétegű felület kivételesen magas ellenállást biztosít az ütésekkel, kopással és karcolásokkal szemben.



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

AJTÓLAP SZERKEZETE

Az ajtólapbetét stabilizáló papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (felárért), modell 1.4, 7.4 – tele faforgács betétes, 4.B – furatolt faforgácsbetétes. A keret mindkét oldala HDF lemezzel borított. Az ajtólap éle az ajtólap színével azonos ABS szalaggal van befedve. Az ajtólapot 6 mm-es ezüst vagy fekete alumínium csík (intarzia) díszíti. A 4.A, 4.B modellekben megerősített matt üveget használunk 8 mm vastagságban, ami az ajtólap felépítésének szerves része.

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Falcos ajtó: két vagy három darab standard vagy PRIME ajtópánt (opcionális, feláron); falc nélküli: két darab 3D ajtópánt
- Zár: sima kulcsos, wc-zárás vagy biztonsági zárás
- Üveg minta a 1 és 7 modelleknél „csincilla”, edzett matt, átlátszó, a 4 csoport modelljeinél 8 mm-es edzett matt
- Kagylikilincs (tolóajtóhoz).

AJTÓTOK

Ajánlott falcos tokok:

- PORTA SYSTEM 204 old.
- MINIMAX 202 old.
- FÉM 216-221 old.

Ajánlott falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 206 old.

MEGJEGYZÉSEK

- Műszaki Engedély AT016-02 / 383-2019, CTPC Bukarest.
- Szellőzőrács, lyuksor vagy alsó kivágás nem rendelhető a 4 csoportnál.
- A furatos – és a tele faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard.
- A „100”, „110” méret nem rendelhető 1.4, 7.4. modelleknél és csoport 4.
- A „110” méret kizárólag furatolt faforgácsbetéttel rendelhető. Az üveg mérete megegyeznek a „100” méret üvegméretével.
- Az üveg mérete fix az 4.A. modellnél.
- A kétszárnyú ajtólapokat nem lehet mágnesszárral felszerelni.
- A kétszárnyú falc nélküli ajtólapokat aktív és passzív szárnyként kell rendelni.
- A „80” és „90” méretek beruházási szabványban (ajtáró méret 800, 900 mm) standard rendelhető (az 1. és 7. csoportok esetében) – felár nélkül.

- Ha ajtócsukóra való megerősítést kér, a harmadik pánt ajánlott.
- A „100” és „110” szélességekhez szükséges egy harmadik ajtópánt
- PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva
- Az ajtólapot egy szinkron szerkezetű Gladstone / Halifax panel borítja, a tok hozzáálló 0,2 mm-es CPL felülettel van bevonva.
- A „110” méret nem rendelhető a 4.csoport modelljeinél.
- A Beruházási csomag csak furatolt vagy tele faforgácsal rendelhető.
- **A 4.A modell fekete üveggel is rendelhető (felárért).**
- A Beruházási csomaghoz rendelhető falcos tokok : PORTA SYSTEM, Fém PORTA SYSTEM, Fém Állítható, Fém KIS PLUSZ és NAGY saroktok.
- Az alsó él TechnoPORTA AQUA STOP technológia alkalmazásával védett a nedvesség ellen.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”, „110” méret
- furatos faforgácsbetét
- PRIME pánt
- arany 3D pánt (felárként az ajtótok árához adva)
- harmadik 3D pánt - ezüst, fehér, fekete, arany (felárként az ajtótok árához adva)
- szellőzőrács (csak az 1 és 7 csoportoknál) szellőző lyusor vagy szellőző alsó kivágás
- mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
- fekete zár és fekete pántok
- fehér és fekete színű mágneses zár, falc nélküli ajtótokhoz
- rövidítésre való előkészítés (maximum 60 mm) (kivéve a 4.csoport)
- ajtócsukóra való megerősítés (harmadik pánt ajánlott)
- rozsdamentes körablak (modell 1.1, 7.1)
- fekete körablak
- kampózár oldalsó fogantyúval (tolóajtó)
- ovális kagylikilincs tolóajtóhoz
- fekete üveg – 4.A modell
- automata küszöb
- fordított üveg, felár nélkül
- Beruházási csomag (felár dobozonként)
- pántsapka standard ajtópánthoz
- kilincs rozettával

(Lsd 239 old.)
(Lsd 228 old.)